

W I W A – безвоздушные краскораспылительные аппараты высокой производительности для больших поверхностей, толстослойных покрытий и автоматических линий.



ЗАО «АМВИТ»
официальный дистрибьютор
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Центральный офис:

Россия, Москва, пр-т Вернадского 29,
офис 404

Почтовый адрес:

119331, Москва, а/я 145

Многоканальный

тел: (095) 787-7426,

факс: (095) 138-3090

E-mail: mail@amvit.ru

www.amvit.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:

Большой проспект П.С., д. 29А,
офис 310

Почтовый адрес:

197110, Санкт-Петербург, а/я 151

тел.: (812) 118-4697,

факс: (812) 118-6290

E-mail: spb@amvit.ru

- **Высокая надежность при работе в жестких условиях эксплуатации**
- **Простота в обслуживании**
- **Экономичность за счет долговечности**
- **Высокая степень безопасности**

Области применения W I W A Duomix

WIWA Duomix применяется для работы с высоковязкими, свободными от растворителей 2К и 3К материалами при работе с материалами с экстремально коротким временем жизни.

- в судостроении и сооружении морских платформ;
- при покрытии резервуаров и контейнеров, труб и трубопроводов, железнодорожных вагонов и других большеобъемных транспортных средств;
- при антикоррозионной защите стальных и железобетонных конструкций, а так же других объектов с большими площадями покрытий.

Преимущества использования установки WIWA Duomix

- работа при пониженных окружающих температурах;
- широкий диапазон производительности;
- экономия рабочего времени;
- сокращенные затраты на сушку, складирование и простой;
- экономичность благодаря надежности аппаратов и их долговечности;
- экологичность;
- взрывобезопасность;
- на основе особой концепции WIWA DUOMIX может применяться и в качестве 3К установки.



качество, которое себя оправдывает!



WIWA Duomix 300 и 333 Airless 2K

- высокопроизводительные установки для нанесения покрытий на большие поверхности.

Основные элементы установки WIWA Duomix

- дозирующее устройство с системой слежения за давлением и соотношением смешивания;
- комбинация насосов подачи материалов;
- насосы подачи;
- насос промывки;
- смесительный блок.

В зависимости от комбинации насосов подачи материалов установка подходит и для работы с низко- или средневязкими материалами.



Технические характеристики:

Коэффициент смешивания от 1:1 до 8:1

Подача за двойной ход до 700 см³

Передаточное число до 85:1

В зависимости от применения установка может быть смонтирована как компактная комплексная установка на раме или же смонтирована отдельными блоками.

Оптимальная модификация и оснащенность каждой модели подбирается индивидуально в зависимости от пожелания заказчика и области применения.

Для всех новых и ранее выпущенных установок WIWA поставляются любые запасные части, а также дополнительные комплектующие, позволяющие найти индивидуальное решение для каждой области применения. Для размещения заказа обращайтесь к официальному дистрибьютору WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.KG – ЗАО «АМВИТ».